

## Produkt beskrivning

### Luftningsbrunn HB 902 – HB 910

**Användningsområde:**

Luftningsbrunn anpassade till vår gjutjärnsbetäckning "Anneli".

Luftningsbrunnens funktion är att återuppta regnvatten tillsammans med gjutjärnsbetäckning, för att sedan tillföra luft och dagvatten till växtligheten i skelettjord.

Luftningsbrunnen placeras på skelettskärven och justeras med makadam 8-16 till rätt höjd.

Luftdelen placeras i höjd med luftigt bärlager

Vatten/Luftgenomströmningen är uppmätt till 18 l/dm<sup>2</sup> i gallerdel, ca 540 liter totalt. Tillkommer hålen i botten och sidorna i sandfånga.

**Material:**

Tillverkat i **Rostfritt stål EN 1.4301**,

HB 902 "Airwell" är justerbar +- 100 mm, grundinställning 550 mm.

HB 903 "Hammarby" är stationär med höjden 600mm.

HB 904 "Luftningsrör" Ø115 mm

Avvattningshål på var sida intill botten.

HB 902 och HB 903 finns med 30l, 50l, 60l sandfång.

**Underhåll:**

Slamsugning minst en gång om året eller vid behov. Kontroll bör då även ske så att avvattningshålen i botten inte är igensatta.

**Återanvändning:**

Vid eventuell framtida destruktion kan materialet på nytt användas till nytt stål.

Örebro 2019-02-13

För Hammarby Bruk Nora AB

Stefan Johansson